

ROHRDURCHFÜHRUNGS-MANSCHETTEN

Die Rohrdurchführungs-Manschetten gewährleisten eine wasserdichte Dachdurchführung von Rohren, Stangen, Masten oder elektrischen Leitungen. Die flexible EPDM-Dichtung gewährt dem Rohr die notwendige Bewegungsfreiheit bei thermischen Längenänderungen und dichtet gleichzeitig die Durchdringung wasserdicht ab. Die Manschetten sind aus einem hochwertigen EPDM-Kautschuk mit einem flexiblem Aluminiumflansch gefertigt, der sich durch besonders hohe Witterungs-, Ozon- und Wärmebeständigkeit auszeichnet. Zudem ist das verwendete EPDM-Kautschuk

beständig gegen Säuren und Basen, wodurch sich diese Produkte auch für den industriellen Einsatz eignen. Die Manschetten sind in sieben verschiedenen Größen mit einem Durchmesser von 12 bis 660 mm, die Retrofit- Rohrmanschetten zur nachträglichen Montage in zwei Größen mit einem Durchmesser von 10-100 und 100-230 mm erhältlich. Alle Rohrmanschetten sind als komplettes Montage-Set verfügbar.

Einsatzbereich

Geeignet für verschiedene Metallbedachungen, wie Trapezprofile, Wellprofile sowie Dachpfannenprofile.

Produktvorteile

- Thermische Ausdehnung der Rohre wird dank der flexiblen EPDM-Abdichtung nicht behindert
- Hohe Witterungs-, Ozon- und Wärme- bzw. Kältebeständigkeit
- Einfache Montage, dank dem weichen Aluminium-Flansch kann die Manschette optimal an die Profilierung angeformt werden
- Die Retrofit Montage-Sets ermöglichen auch eine nachträgliche Abdichtung von Rohren
- Alle Rohrmanschetten sind als komplettes Montage-Set inklusive Dichtmittel, Schrauben und Schlauchschelle verfügbar

Material

EPDM-Kautschuk mit flexiblem Aluminiumflansch

Technische Daten

- Wärmebeständigkeit
dauerhaft +90 °C / kurzfristig bis +150 °C
- Kältebeständigkeit
dauerhaft -30 °C / kurzfristig bis -50 °C
- Beständig gegen Säuren und Basen

Varianten und Artikel-Nr.

Rohrdurchführungs-Manschette für Durchmesser

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| ▪ 12-90 mm (runder Flansch) | KE 9866-9 |
| ▪ 75-150 mm (runder Flansch) | KE 9866-15 |
| ▪ 110-200 mm (runder Flansch) | KE 9866-20 |
| ▪ 150-280 mm (quadratischer Flansch) | KE 9866-28 |
| ▪ 180-330 mm (quadratischer Flansch) | KE 9866-33 |
| ▪ 260-460 mm (quadratischer Flansch) | KE 9866-46 |

Retrofit Rohrdurchführungs-Manschette zum nachträglichen Einbau für Durchmesser

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| ▪ 10-100 mm (quadratischer Flansch) | KE 9867-10 |
| ▪ 100-230 mm (quadratischer Flansch) | KE 9867-23 |

Rohrdurchführungs-Set



Retrofit Rohrdurchführungs-Set



Die Rohrdurchführungs-Manschetten ermöglichen eine sichere Durchführung von Rohren, Lüftungsleitungen, Masten oder anderer Durchdringungen auf verschiedenen Metallprofilen.

